UNIVERZÁLNÍ 3D TESTR s nastavitelnou přesností obvodové házivosti


HAIMER Qualität gewinnt.

Provedení:
- s válcovou stopkou a upínací plochou
- přesnost odečítání 0,01 mm
- k dispozici s krátkým a dlouhým snímacím dotekem
- testr není nutno znovu kalibrovat
- zvětšená přejezdová dráha

Použití:
- pro frézovací a elektroerozivní stroje (izolovaný snímací dotek)
- pro nastavení nulové polohy obrobku a rozměrů délky
- libovolný směr najíždění (osa X, Y, Z)

Poznámka:
Udávaná přesnost 0,01 mm platí pouze s originálním snímacím dotekem HAIMER.

IP67 | 3D | 1835 B-stopka | rozsah dodání






251500 analogový

typ	251500 (RG 2570)	přesnost mm	upínací stopka mm	délka (bez stopky) mm	Ø snímací kuličky mm
U3D	260,00 ●	0,01	20	113	4

251520 náhradní testr, Ø snímací kuličky 4 mm
251530 náhradní testr, Ø snímací kuličky 8 mm

Ø snímací kuličky mm	251520 (RG 2570)	251530 (RG 2570)
4	18,00 ●	—
8	—	30,50 ●



UNIVERZÁLNÍ 3D TESTR


HAIMER Qualität gewinnt.

Provedení:
- kompaktní a hrubé pouzdro, žádné omezení pracovního rozsahu
- přesné zobrazení pozice vřetene číselníkovým úchylkoměrem 1/100 mm (2 ukazatelé)
- označená přejezdová dráha (bezpečný přejezd)

Funkce:
- vyrovnání vřetena stroje na hranu obrobku a vodící hranu (osa x, y, z)
- nastavení nulového bodu
- zjištění a proměření vrtaných otvorů a hřídelí
- měření délky a hloubky
- zkoušení přímosti a rovinnosti ploch
- vyrovnání obrobků a upínačů
- rychle, bez počítání, bez chyb plusových a mínusových hodnot

Poznámka:
Udávaná přesnost 0,01 mm platí pouze s originálním snímacím dotekem HAIMER.
Snímaci dotek viz **251520** a **251530.**

IP67 | 3D | 1835 A-stopka | rozsah dodání





251501 New Generation, analogový

typ	251501 (RG 2571)	přesnost mm	upínací stopka mm	délka (bez stopky) mm	Ø snímací kuličky mm
U3D	260,00 ●	0,01	12	100	4

Cena v EUR za kus bez DPH při odběru uvedeného množství na katalogové číslo a velikost.

● = z 98% skladem
○ = dodání ze skladu výrobce
+ = cena bez dopravného a balného